



SPECJALNA EDYCJA

Bateria 4N1 zapewniająca zimną
i filtrowaną oraz gorącą wodę



Zimna i filtrowana oraz
gorąca woda, a także zwykła
ciepła i zimna woda



Nasza najbardziej zaawansowana bateria kuchenna w historii. Bateria dotykowa 4N1 dozuje wrzątek, dzięki której błyskawicznie przygotujesz gorące napoje i która pomoże Ci podczas niezliczonych zadań w kuchni. Posiada innowacyjny, podświetlany przycisk dotykowy, zapewniający także błyskawiczny dostęp do filtrowanej wody pitnej. Idealne rozwiązanie, które pozwoli zmniejszyć zależność od wody butelkowanej lub uciążliwych dzbanków na wodę.

CECHY

- Filtrowana zimna woda
- Natychmiastowy dostęp do filtrowanej, gorącej wody
- Innowacyjny, podświetlany przycisk dotykowy
- Obrotowa wylewka
- Luksusowe, współczesne włoskie wzornictwo
- Wydajne wykorzystanie przestrzeni i czasu
- Łatwa instalacja
- Dostępna w wersjach ze stali polerowanej i chromowanej, stali szczotkowanej oraz w aksamitno-czarnym wykończeniu
- Pięcioletnia gwarancja na baterię kuchenną i dwuletnia gwarancja na zbiornik
- Bezpieczny uchwyt do kilkustopniowego dozowania ciepłej wody



Bezpieczeństwo

Wszystkie nasze baterie kuchenne zapewniające gorącą wodę posiadają dźwignię blokująco-zabezpieczającą dla bezpieczeństwa użytkowników



Energooszczędność


Bateria kuchenna InSinkErator® z funkcją podawania wrzątku zużywa mniej energii niż żarówka 40 W.



WYMIARY (mm)

Wylewka w kształcie litery J	Wylewka w kształcie litery U	Wylewka w kształcie litery L

DOSTĘPNA W
TRZECH WARIANTACH
WYKOŃCZENIA

-  Aksamitno-czarna
-  Stal szczotkowana
-  Stal polerowana i chromowana

DANE TECHNICZNE

- Lity mosiądz wysokiej jakości, o niewielkiej zawartości ołowiu
- Kompletny zestaw instalacyjny do solidnego montażu na zlewozmywaku lub blacie kuchennym
- Pojemność: Zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 2,5 litra
- Neotank® posiada pokrętko cyfrowe do regulacji temperatury wody w zbiorniku w zakresie od 88°C do 99°C
- Wymagana średnica otworu: 35–38 mm
- Wymagane ciśnienie zasilania (zimna woda): 172–862 kPa (1,7–8,6 bara) (25–125 psi)
- Wymagane ciśnienia zasilania (ciepła woda): 50xPa (0,5 bara) (7 psi)



InSinkErator. Suite 10, Building 6, Hatters Lane, Croxley Park, Watford, Herts WD18 8YH. United Kingdom
Sales tel: 01923 297 880 | Service tel: 0800 389 3715 | insinkerator.co.uk

Firma InSinkErator® może w dowolnym czasie wprowadzić usprawnienia i/lub zmiany w danych technicznych, wedle własnego uznania, bez powiadomienia oraz żadnych zobowiązań i dalej zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w modelach lub ich wycofywania © 2020 InSinkErator®, InSinkErator® jest jednostką biznesową firmy Emerson Electric Co. Wszelkie prawa zastrzeżone.

